



# PANEL PST

## Tarima Flotante

### Descripción

Panel rígido de alta densidad de lana de roca ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras por un film de polietileno.

### Aplicaciones

Por sus excelentes prestaciones mecánicas, el panel PST de Isover es la mejor opción para aislamiento acústico a ruido de impacto en:

- Suelos flotantes de tarima o madera mediante solado directo o con interposición de un tablero de aglomerado de al menos 10 mm de espesor en función de los requerimientos de reparto de cargas.
- Solados cerámicos o de parquet, sobre losa de compresión de al menos 4 cm de espesor.

### CTE Edificios Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Icono	Unidades	Valor	Norma
$\lambda_0$	Conductividad térmica declarada		W/m·K	0,039	EN 12667 EN 12939
$C_p$	Calor específico aproximado		J/kg·K	800	—
	Reacción al fuego		Euroclase	F	EN 13501-1
WS	Absorción de agua a corto plazo		kg/m <sup>2</sup>	< 1	EN 1609
MU	Resistencia a la difusión de vapor de agua, $\mu$			1	EN 12086
SD	Rigidez dinámica		MN/m <sup>3</sup>	17	EN 29052-1
CP	Compresibilidad, c		mm	< 5	EN 13162 y EN 12431
CS	Resistencia a compresión a 10% de deformación, $\sigma_{10}$		Kpa Kg/m <sup>2</sup>	65 6.500	EN 826

Espesor mm	Resistencia térmica declarada $R_0$ , m <sup>2</sup> ·K/W	Código de designación
EN 823	EN 12667 EN 12939	EN 13162
22	0,55	MW-EN 13162-T6-W5-CP5-SD17

### Presentación



Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m <sup>2</sup> /bulto	m <sup>2</sup> /palé	m <sup>2</sup> /camión
22	1,20	1,00	9,60	115,20	2.995

### Ventajas

- Óptimo aislamiento térmico y acústico de duelos flotantes. Es la única solución de lana mineral específica para solar directamente con tarima.
- Resuelve de forma integral el aislamiento térmico y revestimiento interior de la fachada en una sola partida de obra.
- Apto para obra nueva y rehabilitación.
- Solución que no necesita obra de albañilería.
- Excelente resistencia a la compresión.
- Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.



### Certificados



### Guía de instalación

Información adicional disponible en: [www.isover.es](http://www.isover.es)

